

記号	1 AW 18ヶ所				2 AW 12ヶ所		3 AW 3ヶ所					
窓図												
場所	教室 (不足型合)				階段室		便所					
形状	はめ殺し付2連2段引違い窓				引違い窓		引違い窓					
内法	2050×3900				690×930		1000×3900					
硝子	3%ト-X1				3%ト-X1		型板4%					
備考	片方アルミ製パネル3%取付の事 (換気扇用)											
記号	1 SPS 8ヶ所		2 SPS 8ヶ所		1 SD 1ヶ所		2 SD 1ヶ所 3 SD 1ヶ所		4 SD 1ヶ所		5 SD 3ヶ所	
窓図												
場所	教室 (SPS-2は反転)		教室 (SPS-2は反転)		階段室 (既存ラマ他付)		不足室 (SD-3は反転)		出入口		便所	
形状	はめ殺し付2連2段引違い戸		はめ殺し付2連2段引違い戸		引き分けハンガー戸		FIX窓付 両開き戸		両開き戸		片開きアンクル戸	
内法	3125×3900		3125×3900		2000×2030		2710×1880		2010×1900		500×600	
硝子	3%ト-X1 (引違い窓下段・出入口片側は型板4%)		3%ト-X1 (引違い窓下段・出入口片側は型板4%)		6.8 ラフワイヤー		開き戸6.8ラフワイヤー ラマ3%ト-X1		6.8ラフワイヤー		片開きアンクル戸	
備考	ランマカサリ付・錠付・SPS-2は室名札付		ランマカサリ付・錠付・SPS-2は室名札付		シリンダー錠・丹底引き・カイトレール・ハンガーレール		シリンダー錠・ガラス割し・100%ラマ (ト3%ト-X1) (1=SPS-2反転側面)		シリンダー錠・ガラス割し・100%ラマ (ト3%ト-X1)		T型ハンドル錠	
記号	1 WD 1ヶ所		2 WD 1ヶ所									
窓図												
場所	倉庫		倉庫									
形状	片開き戸		引違い窓									
内法	1800×900		600×900									
硝子	3%ト-X1		型板4%									
備考	シリンダー錠 (付)											

倉庫変更なし

大阪府寝屋川市教育委員会管理 施設管理課

名称	寝屋川市立第二中学校入居改修工事 (建築主体工事)		
図面名称	図面表 2	縮尺	1:50
設計年月日	4.10	番号	18
課長		係長	
設計			

名 称	大阪府豊川市立第二中学校入居環境改善工事 (建築主体工事)		
図面名称	図面表 2	縮 尺	1:50
設計年月日	4.10	番 号	18
課長		係長	
設計			
大阪府豊川市教育委員会管理部 施設管理課			