

記型	号式	①SD	③SD	②SD	①AW	①'AW	②AW	③AW	④AW
姿	図	鋼製両開きフラッシュ	鋼製両開きフラッシュ	鋼製片開きフラッシュ	2段4連窓: アルミ引違い窓			2段3連窓: アルミ引違い窓	2段2連窓: アルミ引違い窓
材	料	スチール	—	—	シルバー	—	—	—	—
見	込	—	—	—	70	—	—	—	—
硝	子	ライトアイー 06.0	—	—	ト-MI. 03	—	—	—	—
塗	装	0.P.	—	—	—	—	—	—	—
附	属金物	振込付サッシ錠, 丁番(3枚), DC, パスボルト, P割	—	振込付サッシ錠, 丁番(3枚), DC, P割	—	—	—	—	—
備	考	カバー工法, (三方1ミ), 首摺 ステンレス	—	—	カバー工法, 振込扉用開口, アルミ板取り, 取付	—	—	カバー工法	—

記型	号式	⑤AW	⑥AW	①SP	①'SP	②SP	③SP	①WD	②WD
姿	図	2連窓: アルミ引違い窓	アルミ引違い窓	1'型板 04		2'型板 04	3'型板 04	木製片開きフラッシュ	木製片開きフラッシュ
材	料	シルバー	—	スチール	—	スチール	スチール	ベニヤ	—
見	込	70	—	80	—	—	—	30	—
硝	子	ト-MI. 03	—	可動部 ト-MI. 03, 固定部 型板 04, 固定 ト-MI. 03, 窓 ト-MI. 03, 型板 04	—	ト-MI. 03	—	型板 04	—
塗	装	—	—	—	—	—	—	0.P.	—
附	属金物	—	—	錠付	—	—	—	振込付サッシ錠, 丁番(2枚), P割	—
備	考	カバー工法	—	可動部サリ, インゲルビス	—	インゲルビス	—	—	—

- 特記事項
- 製作にあたっては、事前に現場調査により、寸法確認の上、施工図に示した、係員の承認を得る事。
 - Fix 部分は、シーリング材にてガラス固定のシ。
 - 振込はステンレス仕、建具金物は、全て見本品提出の上、係員の承認を得る事。
 - マスターキーを製作し(3本) 既設のものに合わせる。

2F 建具伏図 1:200

1F 建具伏図 1:200

①AWSD	②AWSD	③AWSD
3160 ト-MI 03	4070	4070
アルミ(シルバー), 出入口部分は、スチール	—	—
プレートワイヤー 06.0 及 ト-MI 03	—	—
スチールは、0.P.	—	—
シーリング, パスボルト, DC, 70mm径, 押棒, (上下両端), P割	—	—
カバー工法 (三方1ミ), 首摺 ステンレス	—	—

名称	市立北小学校大規模改造工事 (建築主体工事)		
図面名称	建具伏図	縮尺	1:200
設計年月日	2・3・	番号	22
課長	04	課長代理	係長
大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設営繕課			

二葉設計事務所