

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--------|----|----------|-----|-------|----|------|---|------|----|-----|---|-----|----|-------|---|-------|----|----|---|
| 記号・種別 場所・数量 | AWA 1 AWB 1 AWC 1 C.R. 保健室、看護教室、校長室、職員室、更衣室、図書室、 合計 71 | AWA 2 AWC 2 廊下 2連引違イマド 合計 50 | AW 3 生徒用便所、職員用便所 2連引違イマド 合計 8 | AW 4 2、3、4階、階段室 2連引違イマド 合計 6 | AW 5 廊下 引違イマド 合計 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記号・種別 場所・数量 | AW 6 放送室 西横ハメ複シ付 2段2連引違イマド 合計 1 | AW 7 C.R. 教務員室、保健室 引違イマド付両開キ戸(ラマ付) 合計 2 | AW 8 看護教室 引違イマド付両開キ戸(ラマ付) 合計 1 | AW 9 リフト前(2F~4F) 引違イマド 合計 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記号・種別 場所・数量 | A1 理科教室、家庭科教室、図工教室、音楽教室 片引キ フラッシュ戸(ラマ付) 合計 4 | B1 B2 C.R. 保健室、看護教室、職員室、図書室、 合計 33 引違イマド付片引 フラッシュ戸(ラマ付) 合計 1 | C1 C2 C.R. 保健室、看護教室、職員室、図書室、 合計 29 全 左 | D1 職員室 2段2連引違イマド(腰パネル) 合計 1 | E1 校長室 片開キ フラッシュ戸(腰パネル、ラマ付) 合計 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記号・種別 場所・数量 | F1 湯沸室 2連引違イマド(ラマ付) 合計 1 | G1 校務員室 ラマ付 片引 フラッシュ戸 合計 1 | SD 1 下足室 引違イ付両開キ戸 合計 4 | 共通事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | ① 寸法はすべて、特記法寸法を示し、製作にあたっては、再度現場調整すること。 ② 建具の仕様は、仕様書建具の項による。 ③ 建具金物は、特記を限り、ステンレス製として、適合品なきときは、鋳金製クロムメッキとする。 すべて見本品提出の上、決定する。フロアベンジ(F.H) ドアベンジ(D.C) ラバリーベンジ(L.H) は、取付建具の重量に耐えられる、物を見本品提出の上、決定する。 ④ 建具の見込は、特記の図に、下記を標準とする。 ○ 鋼製建具 特記による。特記なき場合は、製造業者の規格による。 ○ 木製建具 出入口、扉 40mm、マド 33mm。 ⑤ 記号は下記のとおりとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | 品質 仕上 ガラス 附属金物 備考 | <table><tr><td>アルミ製マド</td><td>AW</td><td>ステンレス製マド</td><td>SSW</td></tr><tr><td>アルミ製扉</td><td>AD</td><td>木製マド</td><td>W</td></tr><tr><td>鋼製マド</td><td>SW</td><td>木製扉</td><td>D</td></tr><tr><td>鋼製扉</td><td>SD</td><td>ステンレス</td><td>F</td></tr><tr><td>鋼製ガラス</td><td>SG</td><td>障子</td><td>S</td></tr></table> 注 A~G の記号は、学校要開仕切(スチール製) ⑥ 検査センター取付部分が、左右入れかきのため注意すること。 ⑦ 非常用出入口に変わる、開口部のサッシは、中子なしとする。 (位置は、名義平面図を参照のこと) ⑧ 学校要開仕切 アクリル系 焼付塗装(特、障子等) フラッシュ 化粧鋼板、0.5mm 両面貼。 | | アルミ製マド | AW | ステンレス製マド | SSW | アルミ製扉 | AD | 木製マド | W | 鋼製マド | SW | 木製扉 | D | 鋼製扉 | SD | ステンレス | F | 鋼製ガラス | SG | 障子 | S |
| アルミ製マド | AW | ステンレス製マド | SSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルミ製扉 | AD | 木製マド | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼製マド | SW | 木製扉 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼製扉 | SD | ステンレス | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼製ガラス | SG | 障子 | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|-----------------------|
| 名称 | 大阪府豊中市立第28小学校新築工事 校舎棟 |
| 図面名称 | 建具表 (1) |
| 縮尺 | 1/50 |
| 図面番号 | No. 38 (80枚の内) |
| 大阪府豊中市土木部建築課 | 製図 昭和55年 5月 |
| 代表者 | 代表者 |