

| | | | | |
|---|----|---|-------|---|
| 中 | 木 | EIL91L 80x40 持地盤-150まで埋す。 | 下足 杉ノ | 床 EIL91L用材。径長127x794位。壁 EIL91L用材リソシ吹付 目地切 庇表ハ=十空打放シリソ吹付。足置場。TLL=H-F-7-1 |
| 壁 | | EIL91L用材リソシ吹付。(ヤリサキ) 内側面 | 玄關 杉ノ | 床 L556研出真鍮目地種。径長127x794位。壁 EIL91L用材リソシ吹付 目地切 庇表ハ=十空打放シリソ吹付。襖半金物。TLL=H-F-7-1 |
| 屋 | 根 | 均:EIL91L用材227x44位防水 K-P-1「器量2:カ-ト 9x65.7材料」伸縮目地ナラズアブリ合板上を敷く。 | 居外階段 | 床 防虫EIL91L 径長127x794位。壁 EIL91L用材リソシ吹付 目地切 庇表ハ=十空打リソ吹付。手摺GR塗装。OT |
| 柱 | | L-F-7-2、φ100、φ75、堅固鋼鉄製。壁柱、硬質塩ビφ100、φ75 巻掛管 GR内 ^側 φ115、土1800。地中部分埋設φ100ハス付 7ヶ所鉛板埋 ^込 内部φ45x45 | | |
| 水 | G- | EIL91L用材リソシ吹付 目地切 庇表ハ=十空打放シリソ吹付。 (配) リンゴサキ、内側面ヤリソシ吹付。 | | |

[illegible][illegible]