

型式・数量	アルミ製 ランマ付 引違い戸 (2連)	4	アルミ製 引違い窓 (2連)	12	アルミ製 引違い窓 (2連)	12	アルミ製 引違い窓	2		
位置	養護教室		普通教室 教材器具保管庫		廊下		教材器具保管庫			
見込み法・仕上	70		70		全 左		全 左			
材 質	アルミ		全 左		全 左		全 左			
ガラス	網入塵板硝子 6.8 <sup>m</sup> m		普通板硝子 3 <sup>m</sup> m 非常出入口部分 普通板硝子 5 <sup>m</sup> m		網入塵板硝子 6.8 <sup>m</sup> m		網入塵板硝子 6.8			
付属金物	フレセント		フレセント 引手		全 左		全 左			
備 考	アルミ板 本工 換気扇 防虫工事(電気設備工事)		* 教材器具保管庫の窓硝子は全て網入塵板硝子 6.8 <sup>m</sup> m とす							
型式・数量	鋼製 両開き戸	1	鋼製 両開き戸	1	鋼製 両開き戸	4	アルミ製 引違い戸	1	アルミ製 片引き戸	2
位置	下足室		廊 F		廊下		教材器具保管庫		洗浴室 保護者控室	
見込み法・仕上	材 100 SOP		全 左		全 左		70		全 左	
材 質	スチール		全 左		全 左		アルミ		全 左	
ガラス	網入塵板硝子 6.8 <sup>m</sup> m		全 左		普通板硝子 3 <sup>m</sup> m		普通板硝子 4 <sup>m</sup> m		全 左	
付属金物	フロア・ヒンジ フランス落し 押棒 シリンド・本締錠		全 左		ビボットヒンジ ドア・キック 握玉付シリンド・錠		引手 P車 ステンレス角レール 9%		全 左	
備 考	押棒 ステンレスパイプφ38 内外共 ユニオン T-E1-S に準ずる		全 左							
型式・数量	鋼製 両仕切	2	鋼製 両仕切	2	鋼製 両仕切	12	アルミ製 ランマ付 引違い窓	1		
位置	養護教室		養護教室		普通教室		保護者控室			
見込み法・仕上	材 80 障子 30 引戸 20 アクリル焼付塗装		全 左		全 左		70			
材 質	スチール		全 左		全 左		アルミ			
ガラス	普通板硝子 3 <sup>m</sup> m 塵板硝子 4 <sup>m</sup> m		全 左		全 左		全 左			
付属金物	出入口: ステンレス引手 バタリング入 鋼製P車 引違い戸用シリンド・錠 窓: フレセント バタリング入ガラコンP車		全 左		全 左		フレセント 引手			
備 考	後継バックヤ(ネオブレン製) シリンド・錠はマスターキー・装備とする		全 左		全 左					
型式・数量	アルミ製 ハ×殺ミ付 引違い窓	4								
位置	廊 下									
見込み法・仕上	材 70 SOP									
材 質	アルミ									
ガラス	普通板硝子 3%									
付属金物	フレセント									
備 考										

AW

アルミ製窓

AD

アルミ製戸

SD

鋼製戸

SP

鋼製両仕切

S

普通板硝子

F

塵板硝子

FW

網入塵板硝子

PW

網入塵板硝子

名称

堺市立柳井小学校 被食舎 改修工事 建築主体工事

図面名称

建具リスト

縮尺

1/20 21c 200以内

大阪府寝屋川市土木建築課

製図

昭和52年5月

代表者